

CHALECO BALÍSTICO MÍNIMO NIVEL III-A, CON DOS PLACAS BALÍSTICAS NIVEL IV



ARMORING DEFENSE



CARACTERÍSTICAS

- * Fabricado bajo los estándares de la norma NIJ STD 0101.06
- * Cuenta con certificado: NIJ 0101.06
- * Póliza de Responsabilidad civil por 20 000 000 usd

- * ISO 9001 2015 con BA 9000
- * ISO 14001 2015
- * Garantía de funcionamiento balístico por 8 años

- * Garantía de la funda por 2 años contra defectos de fabricación y vicios ocultos
- * Miembro activo de la Asociación Intercontinental del Blindaje AIB.

Chaleco Balístico Nivel III-A Con Dos Placas Balísticas Nivel IV.
Conformado de chaleco (funda portadora), paneles con certificación del C1 al C5, NIJ autorizado con placas balísticas con certificación NIJ 0101.06.

Funda exterior y/o forro del chaleco

Funda elaborada en tela nylon de 600 deniers, repelente al agua, ácidos orgánicos, rayos de la luz ultravioleta y resistente al uso rudo. Puntos de ajuste: 4 puntos de ajuste 2 en hombros por medio de cintas de poliámidas y broches tipo sam's y 2 en costados reforzados con contactel de uso rudo y broches tipo sam's.

El diseño de la funda del chaleco brinda amplia cobertura del torax y facilita el movimiento de los brazos del usuario.

Cuenta con sistema molle corte láser en frente, espalda y costados para colocación de accesorios, con cartera y cierre de contactel, con ajuste a base de broches tipo sam's en costados para mayor comodidad y soporte, sistema de hombre caído reforzado.

Velcro al frente y la espalda para colocación de insignias y nombre de la institución.

Bolsillo porta placa en frente y espalda compatible con placas balísticas de 10 pulg x 12 pulg.

La funda contiene una etiqueta incluyendo nombre del fabricante, modelo, talla, fecha de fabricación, número de serie y lote, nivel balístico: IIIA, garantía, género, para lo que han sido diseñado, así como instrucciones de cuidado.

La funda externa tiene como mínimo una vida útil y garantía contra defectos de fabricación o vicios ocultos de 24 meses.

Paneles balísticos nivel IIIA

Fabricados con fibras aramidicas plastificadas de polietileno de ultra alto peso molecular dentro de una funda repelente a el agua anti desgarre para protección contra la humedad y transpiración encapsulados, utilizando un sistema de sellado de alta frecuencia para evitar la entrada de líquidos humedad y sudor.

Los paneles contienen una etiqueta incluyendo nombre del fabricante, modelo, talla, fecha de fabricación, número de serie y lote, nivel balístico: IIIA, garantía, para lo que han sido diseñado, si es panel delantero o trasero y cara de impacto así como instrucciones de cuidado.

Certificado NIJ 0101.06 en paneles balísticos validados por el instituto nacional de justicia de los estados unidos de Norteamérica, en tallas de la C1 a la C5.

El blindaje de los paneles protege contra disparos de armas de fuego de los calibres 0.357 SIG FMJFN con una masa nominal de 8.1g 125 grs y una velocidad mínima de 448 m/s y de calibre 0.44 MAGNUN SJHP, con una masa nominal de 15.6 g 240 grs a una velocidad mínima 436 m/s y todo tipo de calibres menores con bala normal de guerra teniendo una deformación promedio máxima de 44 mm, mismas que tendrán como mínimo una vida y garantía de funcionamiento balístico de 8 años.

Los paneles están garantizados por un periodo de 8 años validados por el instituto nacional de justicia de los estados unidos de Norteamérica, comprobable en la base de datos del propio instituto, que se localiza en el siguiente enlace a nombre del fabricante:

(<https://cjitec.org/compliance-testing-program/compliant-product-lists/>)

Aplicaciones:

Bordados en técnica transfer los cuales ofrecen candados seguridad de hilado con soporte de fibra compactada f54 de alto gramaje, hilos mod-sat-ita de alta resistencia 375-390 °f, con. tramado costurado con hilos mod-gua de alta velocidad con transferencia digital en FULL HD de registro positivo exacto, con tintas poli cromáticas (cualquier clima en cualquier temporada), resistente a cloro/lejía, apto para ciclos de lavado intenso. sistema de pegado con calibre 18, de alto gramaje o con montaje "hook and loop" (velcro) en color negro.

POLICIA MUNICIPAL



CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A
MARCA: ARMORING AND TACTICAL PRODUCTS
MODELO: ATPL

Nivel Balístico IIIA NIJ 0101.06

Arma	Proyectil	Tipo de Munición	Masa Nominal	Velocidad de Ref. (condicionado)	Velocidad de Ref. (nuevo)
		.357 SIG FMJ FN	8.1 g 125 gr	430 ± 9.1 m/s 1410 ± 30 ft/s	448 ± 9.1 m/s 1470 ± 30 ft/s
		.44 Mag SJHP	15.6 g 240 gr	408 ± 9.1 m/s 1340 ± 30 ft/s	436 ± 9.1 m/s 1430 ± 30 ft/s



NIJ National Institute of Justice
STRENGTHEN SCIENCE. ADVANCE JUSTICE.



Garantía | Warranty

8 Años Years	24 Meses Months
Panel Balístico Ballistic panel	Portador Carrier

Armoring and Tactical Products SA de CV (Armoring Defense)

Lago Omega 236, Col. Anahuac la seccion, CDMX Mexico City, Mexico 11320

Tel: 5581444410

www.armoringgroup.com

Threat Level	Model Designation	Gender	Opening	Size Range (Highlighted Boxes)					Warranty	Model Status
IIIA	ATPLT	Neutral	Side Opening	C1	C2	C3	C4	C5	8 Years	Active
IIIA	LON-IIIA-103B	Neutral	Side Opening	C1	C2	C3	C4	C5	8 Years	Active
IV	ADCAIV	Neutral	Hard (Single Curve)						10 Years	Active

Placas Balísticas Nivel IV.

Las placas balísticas fabricada en cerámica, con nivel de protección nivel iv mismas que tienen como mínimo una vida útil y garantía de funcionamiento balístico 10 años certificado NIJ 01.01.06 en las placas balísticas validadas por el Instituto Nacional de Justicia de Los Estados Unidos De Norte América.

Placa Balística Nivel IV.

Fabricadas bajo los estándares de la norma NIJ STD 0101.06 cuenta con certificado NIJ STD. asociación intercontinental del blindaje AIB.

Póliza de responsabilidad civil por \$20,000 000 USD

ISO 9001 2015 CON BA 9000

ISO 14001 2015

Garantía de funcionamiento balístico por 10 años

Garantía de la funda por 2 años contra defectos de fabricación y vicios ocultos

Placa balística nivel de protección iv cumple con las características de la norma NIJ STD 01 01.06

Placa delantera curva corte tirador con un peso de 2 kg 600 kg placa trasera semicurva corte completo con un peso de 2 kg 700 +/- 100 gms diseño ergonómico cubierta de material anti-deterioro en cordura 1000 poliámidas.

Cuenta con su certificado NIJ y pruebas de laboratorio acreditado los calibres que resiste 762 por 51 762 * 39.223 5.56 e inferiores color negro.

Las placas contienen una etiqueta en inglés y español incluyendo nombre del fabricante modelo, medida, fecha de fabricación, número de serie y lote, nivel balístico iv para lo que han sido fabricada asi como instrucciones de cuidado.

Placas balísticas nivel cumplen y están garantizadas por un periodo de 10 (diez) años validados por el instituto nacional de justicia de los estados unidos de Norteamérica, comprobable en la base de datos del propio instituto, que se localiza en el siguiente enlace a nombre del fabricante. deberán incluir captura de pantalla directamente de la página del Instituto Nacional de Justicia de los Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés).

Armoring & Tactical Products S.A de C.V. (Armoring Defense)

LAGO OMEGA 236 México , México City 11320

Tel: 5581444410

www.armoringgroup.com

Threat Level	Model Designation	Gender	Opening	Size Range (Highlighted Boxes)					Warranty	Model Status
IV	ADCAIV	Neutral	Hard (Single Curve)						10 Years	Active

REQUISITOS QUE VALIDAN EL CHALECO BALÍSTICO NIVEL III-A Y LA PLACA BALÍSTICA NIVEL IV:

Certificación del Instituto Nacional De Justicia De Los Estados Unidos (NIJ, por sus siglas en inglés) NIJ STD 0101.06 para chaleco balístico nivel III-A y placa balística nivel IV.

Reporte de pruebas de certificación del modelo con traducción al español hecha por perito certificado para chaleco balístico nivel iii-a y placa balística nivel IV.

Garantía de 8 años mínimos en el funcionamiento balístico para: chaleco balístico nivel III-A y 10 años mínimos con funcionamiento de la placa balística nivel IV a partir de la fabricación de estos.

Garantía de 24 meses en los forros y fundas exteriores, contra defectos de fabricación y vicios ocultos para: chaleco balístico nivel III-A y placa balística nivel IV a partir de la fabricación de estos y componentes no balísticos.

Póliza de seguro de responsabilidad civil a nombre del fabricante del chaleco balístico y a nombre del fabricante de la placa balística: mínimo de \$20, 000,000.00 de dólares americanos que cubra como mínimo: muerte, lesión o enfermedad, expedida expresamente para chalecos antibalas y placas balísticas, aplicable bajo leyes nacionales de una compañía aseguradora nacional, que garantice al fabricante. la póliza deberá mencionar las normas de referencia que aplican para los niveles balísticos de los chalecos y niveles balísticos de las placas balísticas.

Reporte de pruebas por un laboratorio acreditado por la ema del forro de los chalecos balísticos y las placas balísticas, a nombre del fabricante del chaleco balístico y a nombre del fabricante de la placa balística.

PLACA BALÍSTICA NIVEL IV MARCA: ARMORING AND TACTICAL PRODUCTS
Link: MODELO: ADCAIV

<https://www.armoringdefense.mx/>

<https://cti.delsureste.com.mx/producto/chaleco-balistico-nivel-iii-a-con-dos-placas-balisticas-nivel-iv>

