



CTI DEL SURESTE

COMERCIO DE UNIFORMES DE SEGURIDAD
TECNOLOGÍA - EQUIPAMIENTO VEHICULAR
EQUIPAMIENTO TÁCTICO Y BALÍSTICO
RFC: CSU220506353

TORRETA



CARACTERÍSTICAS

- Torreta de 44" de 96 leds, rojo/azul con barra de trafico ambar.
- Nivel de perfil bajo con tecnología 100% a base de leds.
- Con cuatro tipos diferentes de módulos de leds: módulo de 12 diodos (lin12) para luces diagonales (esquineros) módulo de 3 diodos (con3) para luces intermitentes direccionales módulo de 6 diodos (tir6) para luces de trabajo (take down). Módulo de 3 diodos (lr11) para luces callejoneras (alley) nota: todas las lamparas de la torreta (excepto lr11 y tir6), con superficie reflejante metalizada por proceso de evaporación de aluminio.
- Estructura y base de la torreta en una sola pieza de aluminio extruido y 2 domos de policarbonato fabricados en una sola pieza cada uno la base de la torreta soporta todos los componentes de esta y a su vez funciona como difusor térmico, disipando el calor de las tarjetas electrónicas de las lámparas por medio de montajes metalicos anclados a la base de aluminio extruido.
- El montaje y sellado de los domos exteriores sobre la base anterior a través de un empaque de poliuretano, para impedir el paso de agua y polvo. Los colores de los domos exteriores de la torreta en color cristal con acabado ahumado, con ventanillas laterales en color cristal para las 2 lámparas callejoneras y recubrimiento especial "hard coat" dedicado para protección contra rayos uv, decoloración, mayor resistencia a impactos y abrasión por partículas solidas. Cada uno de los domos asegurados a la base por 4 tornillos inoxidables para garantizar que no se desprendan con la presión del aire o la vibración propia de la unidad. No se oferta la sujeción de los domos con grapas.
- Con puente de desplazamiento hídrico para canalizar el agua hacia la base de la torreta y evitar que penetre en la misma, cumpliendo con la nomenclatura de ingesta de agua que equivale o excede a nema4x.
- Insertos de color rojo, azul y ámbar, en policarbonato de alta resistencia, ubicados al interior de los domos, instalados en cada lámpara de acuerdo al color de la misma, para denotar presencia aún con las lámparas apagadas.
- Dimensiones: (que se adecuan a la unidad) largo: 44" (112 cm, 1120 mm.) Ancho: 12" (30.4 cm, 304 mm.) Alto: 2-½" (6.4 cm, 64 mm).
- Soportes de montaje ajustable plano horizontal de nylon zytel irrompibles y resistentes a la vibración cumple la norma internacional sae j-845.
- Configuración: 4 lámparas diagonales-esquineras de 12 led iv-g cada una, 2 en color rojo del lado del conductor y 2 en color azul del lado del pasajero. 4 lámparas direccionales frontales de 3 led iv-g cada una, 2 en color rojo del lado del conductor y 2 en color azul del lado del pasajero. 2 lámparas de trabajo dedicadas (take down) de 6 led iv-g cada una en color cristal, en la parte frontal. 2 lámparas callejoneras (alley) de 3 led iv-g cada una en color cristal. Ubicadas en las partes laterales de la torreta, con funcionamiento fijo, intermitente e independiente. 1 barra de tráfico en la parte trasera compuesta de 6 lámparas direccionales 3 led iv-g cada una en color ámbar para funciones de barra de tráfico total de leds en la torreta: 96 leds

MARCA Y MODELO

Marca: WHELEN

Modelo: Justice Grey

LINK: <https://ctidelsureste.com.mx/producto/torreta/>